



LOWARA

a xylem brand



ELETTROPOMPA CENTRIFUGA
AUTOADESCANTE

Codice	Listino	Kw	Hp	Q l/min		H	
BGM5	Richiedere	0,55	0,75	20	60	32	18,8
BGM7	Richiedere	0,75	1	20	60	38	25,6

ELETTROPOMPA
AUTOADESCANTE

Codice	Listino	Kw	Hp	Q l/min		H	
SP5	Richiedere	0,55	0,75	10	35	39,8	15,4
SP7	Richiedere	0,75	1	10	35	49,3	25,7

ELETTROPOMPA drenaggio
acque sporche e chiare

Codice	Listino	Kw	Hp	Q l/min		H	
DOM07VX	Richiedere	0,55	0,75	80	260	7,1	2
DOM10VX	Richiedere	0,75	1	80	400	7,3	3,1

ELETTROPOMPA PERIFERICA



Codice	Listino	Kw	Hp	Q l/min		H	
PM16	Richiedere	0,3	0,4	10	37	33	5

Lowara Genyo 8A/F22 sistema di comando per elettropompe 109120180 Dati tecnici
Pressione d'esercizio: max 10 bar
Temperatura del liquido: max 60°C
Potenza: max 2,2 KW
Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz



Codice	Listino
GENYO8A/F22	Richiedere

ELETTROPOMPA drenaggio
acque sporche e chiare

Codice	Listino	Kw	Hp	Q l/min		H	
DOC3	Richiedere	0,25	0,33	25	75	6,3	4,7
DOC7	Richiedere	0,55	0,75	25	75	10,8	9,9

ELETTROPOMPA multistadio e
multigrante

Codice	Listino	Kw	Hp	Q l/min		H	
3HM03P05M	Richiedere	0,5	0,75	1,2	4,2	31,2	13,4
3HM04P05M	Richiedere	0,5	0,75	1,2	4,2	40,6	16,3
3HM05P05M	Richiedere	0,75	1,00	1,2	4,2	55,1	26,2

Elettropompe centrifughe con
bocche filettate in acciaio inox

Codice	Listino	Kw	Hp	Q l/min		H	
CAM70/33	Richiedere	0,75	1	30	80	38,8	23,9
CAM70/45	Richiedere	0,9	1,2	30	80	45,1	29,3

ELETTROPOMPA SOMMERSA 5"
CON GALLEGIANTE

Codice	Listino	Kw	Hp	Q l/min		H	
3SC4/05/5CG	Richiedere	0,55	0,75	20	70	40,8	17,8
3SC4/07/5CG	Richiedere	0,75	1	20	70	51,1	22